eurocofema
REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO





LUBRIFICAÇÃO



KIT PNEUMÁTICO DE MASSA	ECF61501480
Aplicação	Massa
Bomba	**50:1**
Carro para bidões	**20-60Kgs**
Tampa para bidão	**385mm**
Mangueira	**1/4"**
Punho	**Sim**
Cardan	**Sim**
Prato seguidor	**370mm**
Enrolador	**Não**



PVP:

KIT PNEUMÁTICO DE MASSA	ECF1700536-R
Aplicação	Massa
Bomba	**50:1 940mm**
Carro para bidões	**200Kgs**
Tampa para bidão	**600mm**
Mangueira	**1/4"**
Punho	**Sim**
Cardan	**Sim**
Prato seguidor	**21.3"-22.8"**
Enrolador	**Sim**



PVP:

KIT PNEUMÁTICO DE ÓLEO	ECF1700233
Aplicação	**Óleo**
Bomba	**5:1 940mm**
Carro para bidões	**200Lts**
Tampa para bidão	**Não**
Mangueira	**1/2"**
Punho	**Sim / eletrónico**
Cardan	**Não**
Prato seguidor	**Não**
Enrolador	**Sim**



PVP:

ASPIRADOR DE ÓLEO COM APARADEIRA — ECF2197

Capacidade do tanque	**70Lts**
Pressão de entrada de ar	**6-8Bar**
Conexão de entrada de ar	**1/4"**
Grau de vácuo	**-1-0Bar**
Pressão de ar para descarga de óleo	**0.7-1Bar**
Capacidade do recipiente de recolha	**16Lts**



– Remove e extrai os fluidos residuais ou óleo do motor e outros componentes com um tubo flexível de PVC e uma sonda robusta de cobre (CU)
– Alimentação proveniente de ar comprimido
– Pneumático
– Acionamento manual para regulação da altura da aparadeira
– Adequado para automóveis, motocicletas, barcos e pequenos motores

PVP:

ASPIRADOR DE ÓLEO COM APARADEIRA — ECF2097

Capacidade do tanque	**65Lts**
Pressão de entrada de ar	**6-8Bar**
Grau de vácuo	**-1-0Bar**
Pressão de ar para descarga de óleo	**0.7-1Bar**
Capacidade do recipiente de recolha	**16Lts**
Consumo de ar	**150L/min**



– Velocidade de vácuo rápida, capaz de atingir alta pressão negativa, equipamento multiusos
– Utiliza ar comprimido como fonte de energia; garante a segurança no uso, é ecológico e tem baixo consumo de energia
– O cilindro transparente permite a observação e medição do óleo
– Sondas de sucção de óleo com diâmetros diferentes para atender às necessidades de diferentes tipos de automóveis
– Aparadeira ajustável em altura
– Pode ser utilizado com óleos de motor, lubrificantes, assim como para armazenamento temporário
– É estritamente proibido o uso de fluido de travões, gasolina, diesel e outros líquidos que contenham metanol, cetonas ou substâncias inflamáveis

PVP:

APARADEIRA DE ÓLEO — ECF-2081

Capacidade do tanque	**65Lts**
Pressão de entrada de ar	**6-8Bar**
Pressão de ar para descarga de óleo	**0.7-1Bar**
Capacidade do recipiente de recolha	**16Lts**



– Velocidade de vácuo rápida, capaz de atingir alta pressão negativa, equipamento multiusos
– Utiliza ar comprimido como fonte de energia; garante a segurança no uso, é ecológico e tem baixo consumo de energia
– Cilindro de vácuo e tanque de óleo ao mesmo tempo, aumenta a velocidade de extração de óleo
– Sondas de sucção de óleo com diâmetros diferentes para atender às necessidades de diferentes tipos de automóveis
– Aparadeira ajustável em altura
– Pode ser utilizado com óleos de motor, lubrificantes, assim como para armazenamento temporário
– É estritamente proibido o uso de fluido de travões, gasolina, diesel e outros líquidos que contenham metanol, cetonas ou substâncias inflamáveis

PVP:

ASPIRADOR DE ÓLEO COM APARADEIRA — ECF3285A

Capacidade do tanque	**80Lts**
Pressão de entrada de ar	**6-8Bar**
Grau de vácuo	**-1-0Bar**
Pressão de ar para descarga de óleo	**0.7-1Bar**
Volume da bandeja de óleo	**20Lts**
Consumo de ar	**200L/min**
Altura máxima	**1550mm**



– Dispositivo de geração de vácuo para alcançar uma extração rápida por vácuo, com grande capacidade de pressão negativa
– Utiliza ar comprimido como fonte de energia; garante a segurança no uso, é ecológico e tem baixo consumo de energia
– São fornecidas sondas de extração com vários diâmetros para se ajustarem ao uso de diferentes tipos de automóveis
– Pode ser utilizado com outros óleos de motor mecânico, lubrificantes, assim como para armazenamento temporário
– É estritamente proibido o uso de fluido de travões, gasolina, diesel e outros líquidos que contenham metanol, cetonas ou substâncias inflamáveis

PVP:

ASPIRADOR DE ÓLEO — ECF-3027

Capacidade do tanque	**30Lts**
Pressão de entrada de ar	**6-8Bar**
Conexão de entrada de ar	**1/4"**
Grau de vácuo	**-1-0Bar**
Pressão de ar para descarga de óleo	**0.7-1Bar**
Velocidade de sucção	**6.5L/min**
Capacidade do recipiente de recolha	**9/10Lts**

– Cilindro modular
– Com visor
– Gerador de vácuo



PVP:

ASPIRADOR DE ÓLEO — ECFHC3026

Capacidade do tanque	**30Lts**
Pressão de entrada de ar	**6-8Bar**
Conexão de entrada de ar	**1/4"**
Grau de vácuo	**0-0.1Bar**
Pressão de ar para descarga de óleo	**0.7-1Bar**
Velocidade de sucção	**6.5L/min**

– Cilindro modular
– Sem visor
– Gerador de vácuo



PVP:

DISPENSADOR DE ÓLEO MANUAL — ECFHG32026

Capacidade do tanque	**30Lts**
Pressão máxima de trabalho	**8Bar**
Comprimento da mangueira de abastecimento	**Φ12mm*3.5m**

– Adequado para o abastecimento de óleos finos, como óleo de motor, óleo de engrenagem, anticongelante e outros óleos com baixa viscosidade
– Leve, eficiente e fácil de transportar, proporcionando praticidade durante o uso
– O tubo de óleo é feito de material metálico resistente à corrosão, garantindo uma maior durabilidade



PVP:

DISPENSADOR DE ÓLEO PNEUMÁTICO — ECFHG33026

Capacidade do tanque	**30Lts**
Pressão máxima de trabalho	**4-6Bar**
Comprimento da mangueira de abastecimento	**Φ12mm*3.5m**
Velocidade de entrega	**600g/min**

– Baixo consumo de ar e pressão de trabalho precisa
– Operação fácil e conveniente
– Alimentado por compressor de ar, o que é seguro, ecológico e livre de faíscas



PVP:

NEBULIZADOR PNEUMÁTICO — ECFHW51026

Capacidade do tanque	**30Lts**
Pressão máxima de trabalho	**4-8Bar**
Dimensões	**360x350x930mm**

– Utilizado para aplicação de líquidos desengordurantes para lavagem de peças, motores, jantes, etc.
– Com visor de nível em acrílico



PVP:

NEBULIZADOR PNEUMÁTICO	ECFHW3330
Capacidade do tanque	**30Lts**
Pressão máxima de trabalho	**3-4Bar**
Dimensões	**360x350x930mm**



– Equipamento para aplicação de detergentes em forma de espuma
– Controlado por regulador de pressão e válvula de segurança

PVP:

DISPENSADOR DE MASSA MANUAL	ECFHY90003
Dimensões	**330X55mm**
Peso	**0.5Kgs**



PVP:

DISPENSADOR DE MASSA MANUAL	ECF68012
Capacidade do tanque	**13Kgs**
Comprimento do tubo	**2.5m**
Ligação	**1/4"**
Pressão de saída do óleo	**125-140Bar**

– Operação fácil e conveniente



PVP:



ENROLADOR DE ÓLEO — ECF-2154

Aplicação	**Óleo**
Material da mangueira	**Borracha**
Pressão máxima	**138Bar**
Diâmetro interno da mangueira	**1/2"**
Comprimento da mangueira	**15m**



– Enrolador em aço com revestimento em pó para resistir à corrosão
– Indicado para enrolar e acondicionar mangueira de óleo evitando o desgaste e contaminação da mesma, mantendo o espaço de trabalho organizado
– Retração automática

PVP:

ENROLADOR DE MASSA — ECF-3152

Aplicação	**Massa**
Material da mangueira	**Borracha**
Pressão máxima	**345Bar**
Diâmetro interno da mangueira	**1/4"**
Comprimento da mangueira	**15m**



– Enrolador em aço com revestimento em pó para resistir à corrosão
– Indicado para enrolar e acondicionar mangueira de massa evitando o desgaste e contaminação da mesma, mantendo o espaço de trabalho organizado
– Retração automática

PVP:

PUNHO CONTADOR DE ÓLEO — ECF80981025

Taxa de fluxo	**1-25L/min**
Precisão	**+/-0.3%**
Pressão máx./mín de trabalho	**70/3Bar**
Conector de entrada/saída	**1/2"**
Diâmetro interno	**10mm**
Fonte de alimentação	**DC 3V**
Tipo de tubo de saída	**Mangueira flexível**



– Bico de alumínio fabricado por um processo especial, leve e resistente
– O bico está equipado com um dispositivo anti-gotejamento para resolver o problema de fugas de óleo
– O bico fecha automaticamente a válvula através de um motor, com alta sensibilidade e longa vida útil. Economia de energia de 31% em comparação com os modelos com fecho eletromagnético

PVP:

SUPORTE ANTI-PINGAS — ECFA1200

Dimensões da plataforma	**570x200x150mm**
Peso	**15Kgs**



– Suporte metálico com gancho para um punho e recipiente de recolha de excessos

PVP:

BOMBA DE ÓLEO 1:1	ECF70011270
Taxa de pressão	**1:1**
Pressão de trabalho	**3-8Bar**
Pressão máx. do fluido	**8Bar**
Taxa máx. de fluxo em regime contínuo	**45L/min**
Taxa máx. de fluxo com mangueira de 4m e bico	**17L/min**
Diâmetro do tubo de sucção	**49mm**
Comprimento do tubo de sucção	**270mm**
Ligação à entrada de ar	**Conector rápido**
Ligação à saída de óleo	**1/2"BSP**

– Bomba pneumática para extração de óleo



PVP:

BOMBA DE ÓLEO 5:1	ECF70051940
Taxa de pressão	**5:1**
Pressão de trabalho	**3-8Bar**
Pressão máx. do fluído	**40Bar**
Taxa máx. de fluxo em regime contínuo	**17L/min**
Taxa máx. de fluxo com mangueira de 4m e bico	**14L/min**
Diâmetro do tubo de sucção	**30mm**
Comprimento do tubo de sucção	**940mm**
Ligação à entrada de ar	**Conector rápido**
Ligação à saída de óleo	**1/2"BSP**

– Bomba pneumática para extração de óleo



PVP:

BOMBA DE MASSA 50:1	ECFP192.501
Compressão	**50:1**
Pressão de trabalho	**8Bar**
Consumo de ar	**120L/min**
Diâmetro do tubo de sucção	**30mm**
Comprimento do tubo de sucção	**480mm**

– Bomba pneumática para extração de massa

– Adequado para bidões de 60Kgs



PVP:

BOMBA DE MASSA 50:1	ECF1701503
Compressão	**50:1**
Pressão de trabalho	**5-8Bar**
Pressão máxima	**8Bar**
Consumo de ar	**151L/min**
Capacidade	**800g/min**
Diâmetro do tubo de sucção	**30mm**
Comprimento do tubo de sucção	**940mm**
Ligação	**1/4"**

– Bomba pneumática para extração de massa

– Adequada para bidões de 180 a 220Kgs



PVP:

TAMPA PARA BIDÃO — ECF60910310

Para bidões de	**16-30Kgs**
Tamanho dos bidões	**270-300mm**
Diâmetro	**310mm**



PVP:

TAMPA PARA BIDÃO — ECF60910600

Para bidões de	**180-220Kgs**
Tamanho dos bidões	**540-580mm**
Diâmetro	**600mm**



PVP:

PRATO SEGUIDOR PARA BIDÃO — ECF60920310

Para bidões de	**16-30Kgs**
Tamanho dos bidões	**270-300mm**
Diâmetro	**310mm**



PVP:

PRATO SEGUIDOR PARA BIDÃO — ECF60920585

Para bidões de	**180-220Kgs**
Tamanho dos bidões	**540-580mm**
Diâmetro	**585mm**



PVP:

PUNHO PARA MASSA — ECF1785701

Ligação	**1/4"**



PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA MANUAL — ECFPLP/02

Aplicação **Bidão 200L**

- Concebidas para serviços pesados, proporcionam uma experiência de manuseamento de fluidos com precisão, conforto e fiabilidade
- A ação ergonómica da alavanca assegura uma operação sem fadiga, tornando esta bomba uma escolha fiável para bombear óleos espessos de forma eficiente
- Inclui de série um adaptador de rosca de 2” e permite ajuste da posição da bomba, garantindo uma fixação segura em tambores





PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA MANUAL	ECFCMP12
Aplicação	**Bidão 200L**

Fabricada em nylon, com haste do êmbolo em aço inoxidável, vedante em PTFE, adaptador de rosca de 2” em polipropileno e tubo de sucção em nylon, oferece elevada resistência a ambientes químicos exigentes, garantindo uma solução completa para uma integração eficiente





PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA MANUAL	ECFPRP01
Aplicação	**Bidão 200L**

- Especialmente desenvolvida para a transferência de substâncias que não podem ser manuseadas com bombas tradicionais em ferro fundido ou aço
- O corpo da bomba em polipropileno e o punho reforçado com 40% de fibra de vidro garantem uma durabilidade excecional e uma resistência química superior. As palhetas em Ryton asseguram um desempenho fiável e consistente, mesmo nas condições mais exigentes
- Equipada com um tubo de sucção roscado em três peças, com válvula de retenção na entrada do tubo para uma utilização eficiente em tambores de 50 a 205 litros (15 a 55 galões), inclui ainda um adaptador de rosca de 2” para fácil ligação a tambores metálicos e um segundo adaptador para tambores de plástico



PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA MANUAL	5106795
Aplicação	**Bidão 200L**

- Bomba manual rotativa para esvaziamento de bidões com tubo de aspiração em aço
- Indicado para a aspiração de líquidos de viscosidade média, produtos corrosivos, solventes ou óleo



PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA MANUAL	ECFP196600
Aplicação	**Bidão 200L**
Material	**Metal**
Utilização	**Óleos**



PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA A BATERIA — ECFBOP10

Aplicação **Reservatórios**

- Bomba de transferência de combustível com desligamento automático, alimentada por 4 pilhas AA
- Concebida para transferências rápidas e convenientes de gasolina, gasóleo, óleos leves, água e meios à base de água





PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA ELÉTRICA — ECFSDP/12

Aplicação **Reservatórios**

- Bomba Submersível a bateria alimentada por corrente contínua de 12V DC
- Motor de bomba totalmente envolvido por uma carcaça em PVC impermeável e resistente à corrosão





PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA ELÉTRICA — ECFUK3008

Aplicação	**Reservatórios 1000L**
Bomba	**230V**
Fluxo máximo	**33L/min**
Mangueira	**5m**
Contador digital	
Pistola manual AdBlue	



PVP:

SANGRADOR DE TRAVÕES PNEUMÁTICO — ECF-452

Pressão de ar de trabalho	**10-40PSI**
Entrada de ar	**Macho 1/4"**
Capacidade do depósito de fluido de travões	**10L**
Mangueira de enchimento de fluido	**3100mm**




- Dispositivo simplificado de sangramento de travões a ar de duas câmaras
- Adequado para sangrar travões hidráulicos e embraiagens de todos os veículos motorizados
- Equipado com uma membrana interna elástica que separa hermeticamente o óleo do ar, evitando o risco de emulsão
- Mangueira de enchimento de fluido de travões em poliuretano reforçado com válvula de esfera e acoplador rápido numa das extremidades

PVP:

VARETAS **ECF_SONDASP**

- Jogo de 5 Varetas para os aspiradores de óleo



PVP:

