











| COMPRESSOR DE PARAFUSO | ECFC55 |
|------------------------|----------------|
| Motor | 5.5Hp |
| Débito | 511L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 63 |
| Medidas | 805y603y1020mm |

Medidas 805x603x1

Peso 152Kg



PVP:

| COMPRESSOR DE PARAFUSO | ECFC75 |
|------------------------|----------------|
| Motor | 7.5Hp |
| Débito | 770L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 67 |
| Medidas | 805x603x1020mm |
| Peso | 163Kg |
| | |



PVP:

| COMPRESSOR DE PARAFUSO | ECFC100 |
|------------------------|----------------|
| Motor | 10Hp |
| Débito | 965L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 69 |
| Medidas | 938x708x1020mm |
| Peso | 190Kg |
| | |



PVP:

| COMPRESSOR DE PARAFUSO | ECFC150 |
|------------------------|----------------|
| Motor | 15Hp |
| Débito | 1410L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 69 |
| Medidas | 938x708x1020mm |
| Peso | 217Kg |



PVP:

| COMPRESSOR DE PARAFUSO | ECFC200 |
|------------------------|----------------|
| Motor | 20Hp |
| Débito | 1677L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 71 |
| Medidas | 938x708x1020mm |
| Peso | 236Kg |
| | |



| COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO | ECFC55R |
|---|-----------------|
| Reservatório | 200L |
| Motor | 5.5Hp |
| Débito | 511L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 63 |
| Medidas | 1429x573x1397mm |
| Peso | 213Kg |



PVP:

| COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO | ECFC75R |
|---|-----------------|
| Reservatório | 270L |
| Motor | 7.5Hp |
| Débito | 770L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 67 |
| Medidas | 1429x573x1397mm |
| Peso | 223Kg |



PVP:

| COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO | ECFC100R |
|---|-----------------|
| Reservatório | 270L |
| Motor | 10Hp |
| Débito | 965L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 69 |
| Medidas | 1533x678x1447mm |
| Peso | 257Kg |



PVP:

| COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO | ECFC150R |
|---|-----------------|
| Reservatório | 270L |
| Motor | 15Hp |
| Débito | 1410L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 69 |
| Medidas | 1533x678x1447mm |
| Peso | 286Ka |



PVP:

| COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO | ECFC200R |
|---|-----------------|
| Reservatório | 270L |
| Motor | 20Hp |
| Débito | 1677L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 71 |
| Medidas | 1533x678x1447mm |
| Peso | 305Kg |



COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO E SECADOR ECFC55RS

200L / 270L Reservatório / Secador Motor 5.5Hp Débito 511L/min Pressão 10Bar dB(A) 63

Medidas 1429x573x1397mm

Peso 213Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO E SECADOR ECFC75RS

270L / 500L Reservatório / Secador Motor 7.5Hp Débito 770L/min 10Bar Pressão dB(A) 67

Medidas 1429x573x1397mm

Peso 223Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO E SECADOR ECFC100RS

Reservatório / Secador 270L / 500L Motor 10Hp Débito 965L/min Pressão 10Bar dB(A) 69 1533x678x1447mm

Medidas Peso 257Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO E SECADOR ECFC150RS

Reservatório / Secador 270L / 500L 15Hp Motor 1410L/min Débito Pressão 10Bar dB(A) 69

1533x678x1447mm Medidas

Peso 286Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO E SECADOR ECFC200RS

Reservatório / Secador 270L / 500L Motor 20Hp Débito 1677L/min Pressão 10Bar dB(A) 71

Medidas 1533x678x1447mm

Peso 305Kg



| COMPRESSOR DE PISTÃO | ECFSCS598 |
|----------------------|---------------|
| Motor | 5.5Hp |
| Débito | 600L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 69 |
| Capacidade de ar | 35.9m³/h |
| Medidas | 864x591x745mm |
| Peso | 160Kg |



PVP:

| COMPRESSOR DE PISTÃO | ECFSCS958 |
|----------------------|---------------|
| Motor | 7.5Hp |
| Débito | 830L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 66 |
| Capacidade de ar | 49.8m³/h |
| Medidas | 864x591x745mm |
| Peso | 170Kg |
| | |



PVP:

| COMPRESSOR DE PISTÃO | ECFSCS988 |
|----------------------|---------------|
| Motor | 10Hp |
| Débito | 910L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 66 |
| Capacidade de ar | 54.6m³/h |
| Medidas | 864x591x745mm |
| Peso | 170Kg |
| | |



PVP:

| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO | ECFSCS598300 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Reservatório | 270L |
| Motor | 5.5Hp |
| Débito | 600L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 69 |
| Capacidade de ar | 35.9m³/h |
| Medidas | 1612x599x1264mm |
| Peso | 215Kg |



PVP:

| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO | ECFSCS958300 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Reservatório | 270L |
| Motor | 7.5Hp |
| Débito | 830L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 66 |
| Capacidade de ar | 49.8m³/h |
| Medidas | 1612x599x1264mm |
| Peso | 230Kg |





| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO | ECFSCS988300 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Reservatório | 270L |
| Motor | 10Hp |
| Débito | 910L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 66 |
| Capacidade de ar | 54.6m ³ /h |
| Medidas | 1612x599x1264mm |
| Peso | 170Kg |



| COMPRESSOR DE PISTAO COM RESERVATORIO E SECADOR | ECFSCS598300ABS |
|---|-----------------|
| Reservatório | 270L |
| Motor | 5.5Hp |
| Débito | 600L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 68 |
| Capacidade de ar | 35.9m³/h |
| Medidas | 1612x599x1264mm |
| Peso | 235Kg |
| | |



PVP:

| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO E SECADOR | ECFSCS958300ABS |
|---|-----------------|
| Reservatório | 270L |
| Motor | 7.5Hp |
| Débito | 830L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 66 |
| Capacidade de ar | 49.8m³/h |
| Medidas | 1612x599x1264mm |
| Peso | 275Kg |



PVP:

| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO E SECADOR | ECFSCS988300ABS |
|---|-----------------------|
| Reservatório | 270L |
| Motor | 10Hp |
| Débito | 910L/min |
| Pressão | 10Bar |
| dB(A) | 66 |
| Capacidade de ar | 54.6m ³ /h |
| Medidas | 1612x599x1264mm |
| Peso | 275Kg |







| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO | ECF2420 |
|---------------------------------------|---------------|
| Reservatório | 24L |
| Motor | 2Hp |
| Débito | 170L/min |
| Pressão | 8Bar |
| Medidas | 610x310x580mm |
| Peso | 25Kg |
| | |



| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO | ECF5020 |
|---------------------------------------|---------------|
| Reservatório | 50L |
| Motor | 2Hp |
| Débito | 170L/min |
| Pressão | 8Bar |
| Medidas | 770x430x660mm |
| Peso | 36Kg |



PVP:

| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO | ECFAB100 |
|---------------------------------------|----------------|
| Reservatório | 100L |
| Motor | 3Нр |
| Débito | 250L/min |
| Pressão | 10Bar |
| Medidas | 1100x400x830mm |
| Peso | 62Kg |



PVP:

| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO | ECFAB200 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Reservatório | 200L |
| Motor | 3Нр |
| Débito | 350L/min |
| Pressão | 10Bar |
| Medidas | 1460x640x1140mm |
| Peso | 102Kg |



PVP:

| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO | ECFABD300 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Reservatório | 270L |
| Motor | 5.5Hp |
| Débito | 525L/min |
| Pressão | 10Bar |
| Medidas | 1600x560x1230mm |
| Peso | 145Kg |
| | |





| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO | ECFAB500 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Reservatório | 500L |
| Motor | 7.5Hp |
| Débito | 830L/min |
| Pressão | 10Bar |
| Medidas | 1970x590x1300mm |
| Peso | 270Kg |



| COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO | ECFAB500/996 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Reservatório | 500L |
| Motor | 10Hp |
| Débito | 912L/min |
| Pressão | 10Bar |
| Medidas | 1970x590x1300mm |
| Peso | 270Kg |



PVP:

| RESERVATÓRIO VERTICAR DE AR COMPRIMIDO | ECF270L |
|--|---------|
| Pressão | 10Bar |
| Capacidade (litros) | V270 |



PVP:

| RESERVATÓRIO VERTICAR DE AR COMPRIMIDO | ECF500L |
|--|---------|
| Pressão | 16Bar |
| Capacidade (litros) | V500 |



PVP:

| RESERVATÓRIO VERTICAR DE AR COMPRIMIDO | ECF720L |
|--|---------|
| Pressão | 10.8Bar |
| Capacidade (litros) | V720 |





| SECADOR DE AR | ECFTDRY6 |
|---------------|---------------------|
| Débito | 600L/min |
| Pressão | 16Bar |
| Fluxo de ar | 36m ³ /h |
| Ligação | 3/4" M |
| Dimensões | 350x493x450mm |



| SECADOR DE AR | ECFTDRY9 |
|---------------------|-----------------------|
| Débito | 840L/min |
| Pressão diferencial | 16Bar |
| Fluxo de ar | 50.4m ³ /h |
| Ligação | 3/4" M |
| Dimensões | 350x493x450mm |



PVP:

| SECADOR DE AR | ECFTDRY12 |
|---------------------|---------------|
| Débito | 1200L/min |
| Pressão diferencial | 16Bar |
| Fluxo de ar | 72m³/h |
| Ligação | 3/4" M |
| Dimensões | 350x493x450mm |
| | |



PVP:

| SECADOR DE AR | ECFTDRY18 |
|---------------------|---------------|
| Débito | 1800L/min |
| Pressão diferencial | 16Bar |
| Fluxo de ar | 108m³/h |
| Ligação | 3/4" M |
| Dimensões | 350x493x450mm |
| | |



PVP:

| SECADOR DE AR | ECFTDRY24 |
|---------------------|---------------|
| Débito | 2340L/min |
| Pressão diferencial | 16Bar |
| Fluxo de ar | 140.4m³/h |
| Ligação | 1" M |
| Dimensões | 370x498x764mm |



SECADOR DE AR

Débito

Pressão diferencial Fluxo de ar Ligação

Dimensões

ECFTDRY30

3000L/min 0.30mBar 180m³/h

1" M

370x498x764mm



PVP:

FILTRO / ELEMENTO FILTRANTE

Capacidade Ligação

- Mais de 3000 horas de funcionamento

ECFFP1000 / ECFFD1000

1000L/min

3/8"



PVP FILTRO:

PVP ELEMENTO FILTRANTE:

FILTRO / ELEMENTO FILTRANTE

Capacidade Ligação

- Mais de 3000 horas de funcionamento

ECFFP1300 / ECFFD1300

1300L/min 1/2"





PVP FILTRO:

PVP ELEMENTO FILTRANTE:

FILTRO / ELEMENTO FILTRANTE

Capacidade Ligação

- Mais de 3000 horas de funcionamento

ECFFP2000 / ECFFD2000

2000L/min

3/4"



PVP FILTRO:

PVP ELEMENTO FILTRANTE:

FILTRO / ELEMENTO FILTRANTE

Capacidade

Ligação

- Mais de 3000 horas de funcionamento

ECFFP3300 / ECFFD3300

3300L/min



PVP FILTRO:

PVP ELEMENTO FILTRANTE:

| CHAVE DE IMPACTO MINI | ECF434010 |
|-------------------------------|-----------|
| Rotação em vazio | 8.5RPM |
| Dimensão do encaixe | 13mm 1/2" |
| Torque máx. | 325Nm |
| Variação de torque | 27-231Nm |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Diâmetro interno da mangueira | 10mm |
| Consumo médio de ar | 91L/min |
| Comprimento | 237mm |
| | |



| CHAVE DE IMPACTO MINI | ECF434019P |
|-------------------------------|------------|
| Rotação em vazio | 11.0RPM |
| Dimensão do encaixe | 13mm 1/2" |
| Torque máx. | 624Nm |
| Variação de torque | 34-624Nm |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Diâmetro interno da mangueira | 10mm |
| Consumo médio de ar | 125L/min |
| Comprimento | 153mm |
| DVD | |



| CHAVE DE IMPACTO MINI | ECF434015P2 |
|-------------------------------|-------------|
| Rotação em vazio | 10.0RPM |
| Dimensão do encaixe | 13mm 1/2" |
| Torque máx. | 949Nm |
| Variação de torque | 34-475Nm |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Diâmetro interno da mangueira | 10mm |
| Consumo médio de ar | 161L/min |
| Comprimento | 112mm |
| PVP· | |



| CHAVE DE IMPACTO | ECF434039P |
|-------------------------------|------------|
| Rotação em vazio | 7.0RPM |
| Dimensão do encaixe | 13mm 1/2" |
| Torque máx. | 1.112Nm |
| Variação de torque | 68-786Nm |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Diâmetro interno da mangueira | 10mm |
| Consumo médio de ar | 139L/min |
| Comprimento | 183mm |
| | |



| CHAVE DE IMPACTO | ECF454059P |
|-------------------------------|-------------|
| Rotação em vazio | 5.5RPM |
| Dimensão do encaixe | 19mm 3/4" |
| Torque máx. | 2.034Nm |
| Variação de torque | 271-1.224Nm |
| Entrada de ar | 3/8" |
| Diâmetro interno da mangueira | 13mm |
| Consumo médio de ar | 226L/min |
| Comprimento | 215mm |
| | |





| CHAVE DE IMPACTO | ECF474059 |
|-------------------------------|-------------|
| Rotação em vazio | 5.5RPM |
| Dimensão do encaixe | 25.4mm 1" |
| Torque máx. | 2.034Nm |
| Variação de torque | 271-1.224Nm |
| Entrada de ar | 3/8" |
| Diâmetro interno da mangueira | 13mm |
| Consumo médio de ar | 226L/min |
| Comprimento | 223mm |



| CHAVE DE IMPACTO | ECF474073L |
|-------------------------------|-------------|
| Rotação em vazio | 6.0RPM |
| Dimensão do encaixe | 25.4mm 1" |
| Torque máx. | 2.441Nm |
| Variação de torque | 271-2.033Nm |
| Entrada de ar | 1/2" |
| Diâmetro interno da mangueira | 13mm |
| Consumo médio de ar | 226L/min |
| Comprimento | 466mm |



PVP:

ROQUETE ECF323015

| Rotação em vazio | 350RPM |
|-------------------------------|----------|
| Dimensão do encaixe | 6mm 1/4" |
| Torque máx. | 40.7Nm |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Diâmetro interno da mangueira | 10mm |
| Consumo médio de ar | 96L/min |
| Consumo de ar em carga | 480L/min |
| Comprimento | 133mm |



PVP:

ROQUETEECF333015Rotação em vazio350RPM

Dimensão do encaixe

Torque máx.

Entrada de ar

Diâmetro interno da mangueira

Consumo médio de ar

Consumo de ar em carga

Comprimento

10mm

480L/min

133mm



PVP:

ROQUETE ECF343117

| Rotação em vazio | 600RPM |
|-------------------------------|-------------|
| Dimensão do encaixe | 12.7mm 1/2" |
| Torque máx. | 122Nm |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Diâmetro interno da mangueira | 10mm |
| Consumo médio de ar | 114L/min |
| Consumo de ar em carga | 570L/min |
| Comprimento | 280mm |



ROQUETE ECF5E5227

25.000RPM Rotação em vazio

Tamanho da pinça de aperto 6mm 1/4" ou 3mm 1/8"

Entrada de ar

1/4" Diâmetro interno da mangueira 10mm Consumo médio de ar 123L/min 490L/min Consumo de ar em carga Comprimento 256mm



PVP:

| BERBEQUIM | ECF75750 |
|-------------------------------|----------|
| Rotação em vazio | 2.000RPM |
| Tamanho do mandril | 10mm |
| Rosca do fuso | 3/8" |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Diâmetro interno da mangueira | 10mm |
| Consumo de ar | 113L/min |
| Comprimento | 195mm |
| | |



PVP:

| REBARBADORA | ECF5C6192PS |
|-------------------------------|-------------|
| Rotação em vazio | 12.000RPM |
| Tamanho do disco de rebarbar | 115mm |
| Rosca do fuso | 3/8" |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Diâmetro interno da mangueira | 10mm |
| Consumo de ar em vazio | 590L/min |
| Consumo de ar sob carga | 630L/min |
| Comprimento | 239mm |



PVP:

| LIXADEIRA | ECF665137 |
|--|-------------------|
| Rotação em vazio | 12.000RPM |
| Diâmetro da órbita | 5mm |
| Tamanho do disco | 150mm |
| Rosca do fuso | 5/16" |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Diâmetro interno da mangueira | 10mm |
| Consumo médio de ar | 175L/min |
| Consumo de ar sob carga Comprimento | 350L/min 187mm |



PVP:

| LIXADEIRA | ECF6652370 |
|-------------------------------|------------|
| Rotação em vazio | 12.000RPM |
| Diâmetro da órbita | 32mm |
| Tamanho do disco | 150mm |
| Rosca do fuso | 5/16" |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Diâmetro interno da mangueira | 10mm |
| Consumo médio de ar | 175L/min |
| Consumo de ar sob carga | 350L/min |
| Comprimento | 187mm |



KIT RETIFICADOR ECF535227K

Rotação em vazio **25.000RPM**

Tamanho da pinça 6mm 1/4" ou 3mm 1/8"

Entrada de ar 1/4"

Diâmetro interno da mangueira 10mm

Consumo de ar 113L/min

Comprimento 159mm

- Conjunto de 10 peças



PVP:

| KIT ESCOVA | ECF6903 |
|-------------------------------|----------|
| Rotação em vazio | 3.500RPM |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Diâmetro interno da mangueira | 10mm |
| Consumo de ar | 110L/min |
| Comprimento | 280mm |
| | |

- Conjunto de 17 peças



PVP:

| PISTOLA DE LAVAGEM | ECFC10 |
|---------------------|----------|
| Rotação em vazio | 3.000RPM |
| Pressão de trabalho | 6.2Bar |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Consumo de liquido | 3.6L/h |
| Consumo de ar | 70L/min |
| Ponteira | Plástico |
| | |



PVP:

| PISTOLA DE LAVAGEM | ECFC10A |
|---------------------|----------|
| Rotação em vazio | 3.000RPM |
| Pressão de trabalho | 6.2Bar |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Consumo de liquido | 3.6L/hr |
| Consumo de ar | 70L/min |
| Ponteira | Inox |
| | |



PVP:

| PISTOLA DE ESPUMA | ECFF10 |
|---------------------|------------|
| Pressão de trabalho | 6.2Bar |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Consumo de liquido | 120L/hr |
| Consumo de ar | 160L/min |
| Ponteira | Espumógena |
| | |



PISTOLA DE LIMPEZA ECFB10B

Rotação em vazio 5.000RPM
Pressão de trabalho 6.2Bar
Entrada de ar 1/4"
Consumo de ar 110L/min
Ponteira Escova



PVP:

PONTEIRA ECF22001

Aplicação C10/A 10A/C10B

Ponteira para tornador



PVP:

PONTEIRA ECF31001

Aplicação ECFC10

Ponteira de plástico



PVP:

PONTEIRA ECF21001

Aplicação ECFC10A

Ponteira de inox



PVP:

PONTEIRA ECF21003

Aplicação ECFB10B

Ponteira de escova



PVP:

ENROLADOR DE AR ECF58.3067OS

Comprimento da mangueira

Diâmetro interno da mangueira

Diâmetro externo da mangueira

Tamanho do encaixe

Pressão máx, de trabalho

8M

9.2mm 3/8"

15.2mm

1/4"

300psi

- Inclui um tubo de 1 metro de comprimento para ligar o enrolador à sua fonte





| ENROLADOR DE AR | ECF58.2089OS |
|-------------------------------|--------------|
| Comprimento da mangueira | 20M |
| Diâmetro interno da mangueira | 9.2mm 3/8" |
| Diâmetro externo da mangueira | 15.2mm |
| Tamanho do encaixe | 1/4" |
| Pressão máx, de trabalho | 300psi |

- Inclui um tubo de 2 metros de comprimento para ligar o enrolador à sua fonte



PVP:

| ENROLADOR DE AR | ECFYA0160-Q15 |
|-------------------------------|---------------|
| Comprimento da mangueira | 15M |
| Diâmetro interno da mangueira | 9.2mm 3/8" |
| Diâmetro externo da mangueira | 15.2mm |
| Tamanho do encaixe | 1/4" |
| Pressão máx. de trabalho | 145psi |
| | |

- Inclui um tubo de 1.5 metros de comprimento para ligar o enrolador à sua fonte



